

X1 国内 4G 全网通规格书



◇ 产品名称

X1 国内全网通

基本参数

上市日期

2020 年 Q2

类型

LTE 4G 国内全网通智能终端，IP68 三防终端，防爆终端

主屏尺寸

5.5 英寸

触摸屏

电容屏，康宁三代玻璃，5 点触控，支持手套，手势操作功能；

主屏材质

高清硬屏

主屏分辨率

分辨率 HD+IPS720*1440

外观设计

三防智能终端、水滴屏 18 : 9

SIM 卡类型

双 Nano Sim 卡

网络模式

GSM,CDMA.EVDO、WCDMA ,TDD/FDD-LTE

◇ 数据业务

LTE CAT4/7/HSPA/1xEV-DO/EDGE/GPRS

支持频段	WCDMA : B1/B5/B8 FDD : B1/B3//B5/B7/B8/B20 /28A TDD : B34/38/39/40/41
理论速率	<ul style="list-style-type: none"> • Support for LTE Cat 4/7 • Downlink: Up to 150 Mbps LTE • Uplink: Up to 150 Mbps LTE
操作系统	Android 10.0
◇ 主控平台	MTK6739 , 四核 1.5GHz
机身内存	32GB ROM+3GB RAM
存储卡	支持外部 T 卡 , 可扩展至 128GB
◇ 电池容量	4.4V 锂聚合物 5000mAh
手机尺寸	155.3*77*14MM
◇ 手机重量	275g
◇ 机身特点	具备 IP68 防尘防水功能,4G 全网通智能终端、软件对讲快捷键、水滴屏、指纹
产品特性	
可编程键	预留 1 个可编程键 , 为具体行业的应用场景量身定制软件应用
GPS 导航	GPS+BDS/GPS+GNS(同时定位)
电池装配方式	内置电池、不可拆卸 5000mAh
充电方式	USB-2.0 Typec 充电接口
◇ 快速充电	支持 2A 快速充电
◇ Mic 降噪功能	硅 Mic 设计 , 选用强抗干扰高灵敏度麦克风 , 有效抑制环境噪音 , 保持恶劣环境下语音清晰
三防功能	支持 IP68 级防水 , IP68 级防尘 , 专业防震

传感器	加速度计, 指南针, 距离感应, 环境光感, 陀螺仪
传感器类型	CMOS
◇ 手电筒	真闪光灯
◇ 指纹	支持
◇ NFC	支持 发射频率: 13.56MHZ
◇ 喇叭	BOX 独立音腔设计 0.8W
◇ 耳机	Typec 转接口设计
◇ 工作温度	正 60 负 20
◇ 储存温度	正 70 负 40
拍照功能	
摄像头像素	前 800W FF, 后 1300W AF
拍照特点	记录视频, 自动对焦, 数码变焦, 闪光灯,
图像尺寸	最大支持 4160*3120 像素
闪光灯	高亮真闪闪光灯
视频拍摄	最大支持 1920*1080 像素, 30 帧
数据功能	
WLAN 功能	支持 2.4G/5.0G 双模 WIFI
数据接口	USB 2.0
USB 接口	TYPE-C 标准接口, 支持 2A 充电, 数据下载, OTG 等功能;
蓝牙传输	BT5.0
手机附件	
包装清单	主机, 数据线, 5V2A 充电器, 通用中性说明书, 卡针
认证	

Rohs	可以配合客户品牌认证
CCC	可以配合客户品牌认证
CE	可以配合客户品牌认证
FCC	可以配合客户品牌认证
CTA	可以配合客户品牌认证
一二类防爆	可以配合客户品版认证